

Código y nombre comercial: 1324293 FIBROLIT ULTRA 8mm 1219X2438mm

Descripción: Las láminas Fibrolit Ultra se utilizan en la instalación de paredes internas. Se puede instalar sobre estructura metálica o de madera. Es una solución donde se busca la máxima durabilidad, resistencia y facilidad constructiva. Disponibles en color gris natural.

Aspectos de instalación pueden ser consultados en la Guía Rápida de Instalación Fibrolit Ultra.

Componentes del producto

Cemento Portland, carbonato de calcio, fibras y otros agregados menores. Las láminas cumplen con los requisitos de resistencia, seguridad y durabilidad exigidos en la construcción de edificios y con las más estrictas regulaciones ambientales.

Especificaciones Técnicas

Descripción	Valor Mín.	Valor Máx.
Resistencia Seco (ambiente)	≥ 4	
Módulo Elástico Seco	2.0	4.0
Densidad (g/cm ³)	1.10	1.25
Humedad	4.0	9.0
Absorción Cobb%	0.0	25.0
Contracción Total	0.0	4.0
Absorción de Agua Karsten	0.0	6.0

Características físicas

Dimensiones nominales

Dimensión	Medida (mm)	Tolerancia (mm)
Espesor	8.0	±0.6
Ancho útil	1219	±2.0
Largo	2438	±2.0
Diagonal	2726	±2.0

Peso y cubrimiento

Peso (kg/un)	27.15
Cubrimiento útil (m ²)	2.98

Consultar cantidad mínima de producción y disponibilidad de inventarios.



PRINCIPAL

Av. Charles Sumner
No.35, Los Prados
T. 809-732-2368

GLOBAL SHOWROOM

Av. Charles Sumner
No.20, Los Prados
T. 809-732-2368

ZONA ORIENTAL

Av. Charles de Gaulle
Cancino Adentro
T. 809-591-2368

SANTIAGO

Calle 11, No.16,
Urb. Las Américas
T. 809-724-8630

BÁVARO

Carr. Higüey-Miches
al lado de Helidosa
T. 809-466-1019