

PolySto Hard Fix Glue es un sellador adhesivo elástico monocomponente, vulcanizante neutro, listo para usar, a base de polímero híbrido. PolySto Hard Fix Glue se vulcaniza por reacción a la humedad de la atmósfera. Tiene una alta resistencia al envejecimiento, la intemperie, altas y bajas temperaturas (-40 ° C a + 90 ° C) y es resistente al moho.



PolySto Hard Fix Glue se puede pintar y se puede utilizar como adhesivo sellador elástico en varias superficies, incluida la piedra natural. El pegamento es muy adecuado como sellador de vidrio: el producto es flexible y tiene una adherencia inicial excepcional y una fuerza de unión para componentes pesados superior al PU40. PolySto Hard Fix Glue tiene un mínimo de pérdida de peso y volumen después de la vulcanización. Por lo tanto, las tensiones internas dentro de las juntas se limitan al mínimo, lo que garantiza una mayor esperanza de vida de la junta.

PolySto Hard Fix Glue tiene una buena fuerza adhesiva sin imprimación en los materiales más comunes en la industria de la construcción como vidrio, aluminio, azulejos, poliéster, ABS, poliestireno, acero, acero inoxidable, madera tratada, piedra natural y muy adecuado para sellar ligeramente Superficies húmedas sin formación de burbujas.

El pegamento PolySto Hard Fix Glue también se puede utilizar para superficies alcalinas como hormigón y ladrillo. Se recomienda una imprimación en estas superficies.

••• | **Colores disponibles**

