

Espuma de polietileno de celda 100% cerrada con una cara laminada de polietileno y un espesor único de 2mm, es un aislamiento para bajo piso flotante. Láminas de Polietileno reforzada que evita las rasgaduras, brinda una protección suave crucial para el buen desempeño de pisos flotantes además de no absorbe olor, controla la humedad, logrando un mayor confort en el ambiente en general.



•**Dimensiones:** 1.22 m x 1.17 m | **Espesor:** 2 mm

••• / **Ventajas**

- Es un producto totalmente impermeable que evita que pase la humedad hacia la cara de asiento del piso laminado.
- Actúa como una membrana que corrige las irregularidades del entrepiso, proporcionándole al piso laminado un apoyo continuo.
- Lámina de polietileno reforzada que evita las rasgaduras y permite el tránsito en su proceso de instalación.
- Acabado lateral refileado.
- Es totalmente impermeable, por lo que impide el pasaje de humedad desde el contrapiso y la carpeta de asiento.
- De aplicación rápida, fácil y en seco.
- Posee total inercia física y química en cualquier condición de uso y servicio.
- No desprende partículas de ningún tipo.
- Es higiénico y de ilimitada vida útil.

••• / **Usos**

Se utiliza tanto en entrepisos post-tensados como en pretensados y en edificaciones tanto nuevas como en remodelaciones.

El bajo piso flotante PRODEX actúa nivelando las irregularidades del piso, proporcionándole estabilidad.